Basic 250-50 W OF (601535000) Compresor; Cartón

Herramientas Metabo S.A.U.
P. Ind. Prado del Espino - c/
Forjadores, 17-19
28660 Boadilla del Monte
Spain

E-Mail: metabo@metabo.es
Tel.: +34 91 632 47 40
Fax: +34 91 632 41 47

Núm. artículo: 601535000

GTIN: 4007430244444

PVP: 431,97 € por Pieza mas IVA

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
Para corriente alterna monofásica
Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

Suministro estándar
Acoplamiento rápido universal, Tirador revestido de goma

Características del producto

Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas

Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento

Para corriente alterna monofásica

Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro

Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

	Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera Tirador revestido de goma para un manejo cómodo Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Tipo de accionamiento	Red
Capacidad de llenado	120 l/min
Tamaño de la caldera	50 l
Presión máx.	8 bar
Potencia nominal absorbida	1,5 kW
Capacidad de aspiración	220 l/min
Suministro estándar	Acoplamiento rápido universal Tirador revestido de goma
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %)	100 l/min
Nº revoluciones máx.	2.850 /min
Nivel de intensidad acústica (LpA)	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Dimensiones	780 x 400 x 625 mm
Peso	29 kg

Longitud del cable	1,5 m
Longitud	0,805 m
Profundidad	0,345 m
Ancho	0,68 m
Grupo de productos	112
País de origen	CN