EN 420

EN 388
4X43F

# OCTOPUS®STEEL

## GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL F

| EN 388 | EN388:2016 |
|---|---|
| | Niveles : |
| Resistencia a la abrasión: | ●●●● |
| Resistencia al corte : | X |
| Resistencia al desgarro: | ●●●● |
| Resistencia a la perforación: | ●●●○ |
| Resistencia al corte según EN ISO 13997: | F |

| Tallas | Paquetes |
|---|---|
| 7 – 8 – 9- 10 – 11 | 12 por paquete - 120 por caja |

**EPI Categoría II**

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno, 100% acero inoxidable e hilo 100% poliamida gris texturizada con elastano. Recubrimiento nitrilo negro microalveolado en palma de la mano y dedos. Puño elástico.

## PRINCIPALES VENTAJAS

- **RESISTENCIA**
- **GRIP**
- **IMPERMEABILIDAD**

## SECTORES

- Industria de producción y subcontratación automóvil
- Oficios de la construcción y obras públicas
- Industria metalúrgica y de transformación de los metales
- Industria de fabricación y transformación del vidrio
- Industria mecánica y de mantenimiento industrial
- Trabajos de montaje y de ensamblaje


**LEBON International S.à.r.l**
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
Website : www.lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35