CRC Assembly Paste

Pasta de ensamblaje y anti-gripante

Ref.: 10084

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Para lubricación de cojinetes/manguitos, superficies deslizantes y pequeños mecanismos. Previene daños en el arranque y protege durante el rodaje. Protege contra el gripaje de componentes roscados. Efectivo desde -30ºC a +150ºC como lubricante y a +1100ºC como anti-gripante. Instrucciones: Asegurarse de que las superficies están limpias y secas antes de la aplicación. Aplicar una capa fina. No se recomienda su uso como lubricante en los rodamientos anti-fricción.

2. CARACTERÍSTICAS

- No contiene ingredientes genéticamente modificados.
- No contiene aceites de nuez o derivados de aceite de nuez. Producto sintético 100%.
- Bajo coeficiente de fricción proporciona protección durante en rodaje, prolongando la vida de los componentes.
- Proporciona protección contra el rozamiento/desgaste durante el ensamblaje.
- Resistente al agua extendiendo los intervalos de re-lubricación cuando se usa como lubricante de mantenimiento.
- Previene el gripaje de componentes roscados permitiendo un fácil y rápido desmonte.
- Los componentes roscados desmontados pueden ser re-usados.
- Registro NSF: H1
    - número de registro en aerosol: 140179
    - número de registro en granel: 140071
- Registro Sanitario para España 37.01735/SG del 18 de Marzo de 2009.

3. APLICACIONES

Cojinetes/
Superficies deslizantes
Pequeños mecanismos: plástico y metal
Conexiones enroscadas

4. INSTRUCCIONES

CRC Assembly Paste debe de ser aplicada levemente en una fina capa utilizando un cepillo o un paño sin hilas. Las superficies han de estar bien limpias antes de la aplicación. Debido a su contenido altamente sólido, no es apropiado para la lubricación de los rodamientos anti-fricción.

La Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) está disponible de acuerdo a la Regulación Europea N°1907/2006 Art.31 para todos los producto s de CRC.

Manufactured by:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

CRC Assembly Paste

Pasta de ensamblaje y anti-gripante

Ref.: 10084

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (sin propelente)

Apariencia	: Suave pasta blanca
Base	: Aceite lubricante sintético
Lubricante Sólido	: Lubricante blanco sólido y PTFE
Resistencia al Agua (ASTM D1264) @ 38℃	: < 1% max .
Temperatura funcional	: como lubricante desde -30℃ hasta +150℃ como anti-gripante hasta 1100℃

6. EMBALAJE

Aerosol: 12 x 400 ml
Granel: 12 x 500 g

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos, pueden influenciar de forma más o menos apreciable los resultados de esta aplicación. Por este motivo, le aconsejamos comprueba la compatibilidad de este producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente informativa.
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión más actualizada para este producto.

Versión : 10084 06 0108 01
Fecha : 10 September 2009

Manufactured by:
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com