Ficha técnica

JERINGUILLA BI-COMPONENTE BC-120 24ML – GL –

REF. 110692

Adhesivo epoxi bicomponente sin disolventes, de curado rápido y alta rigidez, diseñado para unir de forma firme y duradera distintos materiales. Su formulación permite realizar reparaciones precisas en madera, metal, cerámica, vidrio, piedra, loza, cemento o mármol, garantizando un acabado sólido y resistente. Ideal para aplicaciones industriales, de mantenimiento o bricolaje.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla de resina + endurecedor para una unión fuerte y permanente.
- Curado rápido: fijación firme en 24 horas.
- Sin disolventes: más seguro y respetuoso con el entorno.
- Alta resistencia mecánica y química.
- Compatible con madera, metal, cerámica, vidrio, piedra, loza, cemento y mármol.
- Formato de 25 ml, perfecto para aplicaciones precisas y reparaciones pequeñas.

Propiedad	Detalle
Tipo de adhesivo	Epoxi bicomponente rígido
Capacidad	25 ml
Color	Gris
Tiempo de curado	24 horas
Temperatura de aplicación	+10 °C a +30 °C
Compatibilidad	No apto para PE, PP, PVC rígido ni PTFE
Aspecto	Pasta semisólida
Formato	Envase compacto doble jeringa
Uso recomendado	Industrial y profesional

INSTRUCCIONES

1. Limpiar y secar bien las superficies a unir.
2. Extraer la cantidad necesaria de ambos componentes.
3. Mezclar a partes iguales hasta obtener una masa homogénea.
4. Aplicar sobre una de las superficies y unir ambas piezas presionando.
5. Dejar reposar hasta el curado completo (24 h a temperatura ambiente).
6. No utilizar en materiales no compatibles (PE, PP, PVC rígido o PTFE).

SEGURIDAD

- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Utilizar guantes y gafas protectoras durante la aplicación.
- Producto sin disolventes, no inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES DE USO

- Ideal para reparaciones rápidas en talleres, obras y entornos industriales.
- Apto para montajes de piezas multimaterial y fijaciones de precisión.
- Perfecto para proyectos de bricolaje, mantenimiento o fabricación.