Información de Producto

DOW CORNING

Specialty Lubricants

MOLYKOTE® L-0500 Recubrimiento de zinc

Recubrimiento de protección contra la corrosión de película seca

CARACTERÍSTICAS

- Buena protección contra la corrosión
- Buena resistencia al agua
- Buena fuerza de adhesión

COMPOSICIÓN

- Escamas de aluminio
- Escamas de zinc

APLICACIONES

- Protección de superficies metálicas descubiertas, puntos de perforación y soldaduras.
- Reparación de superficies galvanizadas dañadas.
- Fondo anticorrosivo para todos los tipos de pintura.

PROPIEDADES TÍPICAS

Atención: Estos valores no sirven para formular especificaciones. Antes de formular especificaciones de este producto, consulte a Dow Corning.

Standard*	Prueba	Unidades	Resultado
	Color		Plateado
	Densidad, viscosidad		
DIN 53217	Densidad	g/cm^3	1,0-1,15
	Temperatura		
	Temperatura de servicio	ºC	-30 a +240
		ºF	-22 a +464
	Protección anticorrosiva		
DIN 50 021	Prueba del agua salada (grosor mínimo de película 40µm)	horas	240

* DIN: Deutsche Industrie Norm.

MODO DE EMPLEO

Método de aplicación

Agite totalmente antes de utilizar. Retire el polvo y las grasa de las superficies. Aplique el recubrimiento de zinc con brocha, spray o por inmersión. Seco al tacto después de 15 minutos (30 minutos en el caso de los atomizadores) a 20ºC (68ºF). Agite el atomizador antes de utilizarlo hasta que se escuche el ruido producido por el roce de las esferas de metal que se utilizan para mezclar el contenido de la lata. Rocíe una capa delgada y uniforme del contenido, a una distancia de 15 a 20cm. Después de utilizar, limpie la válvula del atomizador volteando la lata al revés y presionando la boquilla hasta que el atomizador esté limpio.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN

No se incluye la información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos. Antes de utilizarlo lea las Hojas de datos de seguridad y las etiquetas del envase del producto para un uso seguro y a fin de obtener información sobre riesgos físicos y para la salud. Las Hojas de datos de seguridad del material están disponibles en la página web de Dow Corning en la dirección www.dowcorning.com. También puede obtener una copia de su distribuidor o representante de ventas local o telefoneando a su Conexión de zona de Dow Corning.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20ºC (68ºF) o inferior, este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción.

EMBALAJE

Este producto está disponible en aerosoles de 400ml y cubos de 10kg.

LIMITACIONES

Este producto no se prueba ni se califica como adecuado para uso médico o farmacéutico.

INFORMACIONES SOBRE SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow Corning dispone de una amplia organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas de sanidad, medioambientales y de reglamentaciones, disponibles en cada zona.

Para más información, sírvase visitar nuestra página web, www.dowcorning.com o consultar a su representante local de Dow Corning.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA - SÍRVASE LEERLA CON ATENCIÓN

La información de este folleto se ofrece de buena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no deberá usarse sin realizar ensayos por parte del cliente para confirmar que los productos de Dow Corning son seguros, eficaces y plenamente satisfactorios para el uso al que están destinados. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir ninguna patente.

La única garantía de Dow Corning es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta de la empresa vigentes en el momento de la expedición.

Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o a la sustitución de todo producto que no sea el garantizado.

DOW CORNING NIEGA ESPECÍFICAMENTE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE APTITUD PARA UNA FINALIDAD O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADA.

DOW CORNING DECLINA RESPONSABILIDADES POR CUALQUIER DAÑO SECUNDARIO O IMPORTANTE.

LE AYUDAMOS A INVENTAR EL FUTURO.™

www.dowcorning.com

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE es una marca comercial de Dow Corning Corporation.
Dow Corning y MOLYKOTE son marcas comerciales registradas de Dow Corning Corporation.
©2002 Dow Corning Corporation. Reservados todos los derechos.