NUEVA GENERACIÓN

TECNOLOGÍA CON BOMBA MEJORADA

STANLEY® FATMAX®

MOD.

SXFPW22M

ERGONOMIC COMFORT
Non-slip handle
/ Mango con diseño antideslizante

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Carrete de manguera estático con sistema de bloqueo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accesorios integrado

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruptor giratorio de encendido y apagado

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Conexión rápida de manguera

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 185 mm
/ Rueda con banda de rodadura ø 185 mm

160 BAR	450 L/H	2200 WATT	ALUMINUM HEAD	50°C MAX
MAX PRESSURE	MAX FLOW	MOTOR POWER		COLD WATER

- Motor de inducción con protección térmica
- Bomba axial de 3 pistones controlada por plato oscilante con pistones de acero templado, válvula de seguridad automática con reciclado a baja presión.
- Sistema de apagado automático al soltar la palanca de la pistola.
- Manguera de alta presión y alta flexibilidad
- Conexión rápida de aspiración de agua con filtro
- Kit de espuma de alta presión con regulación de detergente

AR code / Código AR	EAN code / Código EAN	Gross weight / Peso bruto	Max. pressure / Presión máxima	Max. flow rate / Caudal máxima	Power consumption / Consumo de energía	Supply voltage / Volataje y frecuencia	Motor type / Tipo de motor	Total Stop System	Self priming / Autocebante
15702	8016287157025	19.7 Kg	160 bar	450 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50 Hz	1~\ Induction	✓	✓

PRECIO