DUALTECH SYSTEM

STANLEY FATMAX

DTS is the innovative technological system, AR patented, that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXFPW27DTS

160 BAR MAX PRESSURE | **850 L/H** MAX FLOW | **2700 WATT** MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD | **50°C MAX** COLD WATER | **DTS** DUALTECH SYSTEM

- **Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Twin single-phase universal motor with thermal protector**
- **Twin nozzle system with double rotary nozzle**
- **High pressure foam lance**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the gun is released**

- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Kit schiumogeno ad alta pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

SPACE SAVING & PRACTICAL
8 m supersoft flexible hose on dinamic reel w/locking system
/ 8 m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo dinamico con sistema di bloccaggio

SMART POWER
3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT
TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW27DTS	14837	8016287148375	15.2 Kg	160 bar	850 l/h	2700 W - 2.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES

41938

46420