# M18 BLHX-502X

## MARTILLO COMBINADO SDS-PLUS SIN ESCOBILLAS M18™ DE 26MM CON FIXTEC™

- Potente mecanismo y diseño del motor sin escobillas que proporcionan 2,3J de energía de impacto
- Diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad
- Sistema FIXTEC™ de cambio de portabrocas sin llave entre SDS-Plus y metálico de 13mm
- Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
- Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) que proporciona una máxima versatilidad
- Empuñadura lateral antivibración para reducir las vibraciones
- Compatible con el extractor de polvo M18 CDEX
- El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

REDLITHIUM™

| | |
|---|---|
| Energía de impacto (EPTA) (J) | 2.3 |
| Máx. nivel de percusión (bpm) | 4,900 |
| Máx. cap. de perf. madera/ acero/ hormigón (mm) | 26/ 13/ 26 |
| Vibración de taladrado ($m/s^2$) | 14.9 |
| Vibración de cincelado ($m/s^2$) | 12.7 |
| Kit incluido | 2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box |
| Referencia | 4933478892 |