Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código

314 540
605 000

Bomba para transvase desde bidón

A3

Bomba de accionamiento a palanca de alto rendimiento para suministro de lubricantes desde bidones de 60 o 205 l. Cuerpo de bomba, pistón y palanca de sólida construcción con cuatro posiciones de ataque que permiten una entrega de fluido precisa según la posición de la palanca (150, 200 y 250 cc por ciclo). Conexión a bidón M 2"G.

BOMBA DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRANSVASE DESDE BIDÓN	**45-HV**	1	**605 000**
Opciones no incluidas:			
FLEXIBLE DE CAUCHO, CON BOQUILLA 135° Y VÁLVULA. L= 1,5 M	**FCV-1500**	1	**314 540**

304 500

Bomba para transvase desde bidón

A3

Bomba de accionamiento a palanca para transvasar todo tipo de lubricantes ligeros y otros fluidos no corrosivos desde bidones de 60 O 205 l. Cuerpo de bomba, tubo de descarga y tubo extensible de aspiración autoajustable en acero. Cabezal de aluminio, pistón de acero con segmentos de bronce y juntas en nitrilo. Conexión a bidón M 2"G. Entrega 0,35 l por ciclo.

BOMBA PARA TRANSVASE DESDE BIDÓN	**45**	1	**304 500**

308 000

Bombas rotatorias para transvase

A3

Bombas autoaspirantes manuales de accionamiento rotatorio. Para transvase continuo de gasóleo, petróleo, aceites y otros fluidos no corrosivos de baja viscosidad, desde bidones de 205 l. Entrega 0,3 l por revolución. Incorpora: adaptador M 2"G ajustable en altura para fijación al bidón, tubo de acero para aspiración de altura 1.040 mm y flexible de 1,3 m.

BOMBA ROTATORIA PARA TRANSVASE	**47**	1	**308 000**
BOMBA ROTATORIA PARA TRANSVASE CON FILTRO DE SALIDA	**47/DF**	1	**309 000**
FILTRO PARA GASÓLEO Y ACEITES H 3/4"G.	**FG-1**	1	**319 000**

Máxima presión: 12 bar.
Con elemento filtrante desmontable para su limpieza.

306 100
314 540

Bombas media presión para transvase

A3

Bombas para dispensar lubricantes de alta viscosidad. Con adaptador ajustable M 2"G (360 007). Para acoplar directamente sobre bidones, tapas o carenados de protección. Bombas con tubo de acero para aspiración, válvula de pie y pistón de acero con junta de caucho nitrílico. Conexión M 3/4"G. Entrega: 100 cc por ciclo.

BOMBA MEDIA PRESIÓN PARA TRANSVASE. h= 450 mm - 20 l	**40/S**	1	**306 300**
BOMBA MEDIA PRESIÓN PARA TRANSVASE. h= 620 mm - 20/50 l	**40/M**	1	**306 200**
BOMBA MEDIA PRESIÓN PARA TRANSVASE. h= 760 mm - 60 l	**40/L**	1	**306 100**
BOMBA MEDIA PRESIÓN PARA TRANSVASE. h= 1.100 mm - 205 l	**40/XL**	1	**306 400**
Opciones no incluidas:			
RACOR METÁLICO ACODADO PARA SALIDA DE BOMBA	**RA-40**	1	**730 603**
FLEXIBLE TRANSPARENTE CON BOQUILLA 135°. L= 1,5 m	**FP-1500**	1	**314 530**
FLEXIBLE DE CAUCHO CON BOQUILLA 135° Y VÁLVULA. L= 1,5 m	**FCV-1500**	1	**314 540**