136 031

Acoplamientos flexibles una trenza acero (Ø 13 mm.) A3

Presión de trabajo máxima: 360 bar. Presión mínima de rotura: 900 bar. Conexión M 1/8"G. Para engrase a alta presión con bombas de accionamiento a palanca. La cifra mencionada tras la denominación del modelo FEH indica la longitud en mm. Con boquilla (121 011).

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE UNA TRENZA CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	FEH1-290	1	137 021
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE UNA TRENZA CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	FEH1-340	1	137 031
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE UNA TRENZA CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	FEH1-400	1	137 041
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE UNA TRENZA CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	FEH1-500	1	137 051
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE UNA TRENZA CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	FEH1-2000	1	137 201
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE UNA TRENZA. Sin boquilla	FE-290	1	136 021
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE UNA TRENZA. Sin boquilla	FE-340	1	136 031
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE UNA TRENZA. Sin boquilla	FE-400	1	136 041
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE UNA TRENZA. Sin boquilla	FE-500	1	136 051
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE UNA TRENZA. Sin boquilla	FE-2000	1	136 201

121 050
121 000

Boquillas hidráulicas para engrase profesional A3

Para conexión rápida de bombas neumáticas o manuales a engrasadores hidráulicos. Cabeza y grapas en acero endurecido. Presión de servicio máxima: 500 bar.

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
BOQUILLA HIDRÁULICA PROFESIONAL Ø 18 MM L= 43 MM	BH-105	6	121 050
BOQUILLA HIDRÁULICA PROFESIONAL CON VÁLVULA Ø 15 MM	BH-100	10	121 000

121 020
121 011

Boquillas hidráulicas para engrase A3

Para conexión rápida de bombas manuales a engrasadores hidráulicos. Cabeza y grapas de acero endurecido. Presión de servicio máxima: 500 bar.

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
BOQUILLA HIDRÁULICA DE 4 GRAPAS Ø 15 MM L= 37 MM	BH-101	10	121 011
BOQUILLA HIDRÁULICA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA Ø 15 MM	BH-102	10	121 020
BOQUILLA HIDRÁULICA DE 3 GRAPAS Ø 15 MM L= 37 MM	BH-104	10	121 041

122 011
122 001

Boquillas para engrasadores de cabeza plana A3

Para conexión rápida de bombas manuales a engrasadores de cabeza plana. Presión de servicio máxima: 400 bar. Presión recomendada: 150 bar.

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
BOQUILLA ENGRASE PLANA. Para engrasadores Ø 15/16 MM	BP-100	4	122 001
BOQUILLA ENGRASE PLANA GIGANTE. Para engrasadores Ø 22 MM	BP-101	2	122 011

Boquillas de engrase A3

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código
BOQUILLA DE ENGRASE ZERK. Cóncava. Engrasador DIN 3402.	BZ-101/1	4	124 011
BOQUILLA DE ENGRASE PUNTA. Engrasadores "Lub" DIN 3405.	BT-101/1	4	123 011
BOQUILLA DE ENGRASE PUNTA GIGANTE	BT-100	2	123 001
BOQUILLA PUNTA CAUCHO. Para orificios de lubricación.	BT-103	2	126 200
BOQUILLA DE ENGRASE PUNTA FINA. Accesos difíciles.	BT-102	2	126 500
UNIÓN GIRATORIA 90° MH 1/8"G. Utilizar con flexible.	UG-90	1	126 400
BOQUILLA DE ENGRASE CARDAN PROFESIONAL	BC-100	1	126 000
CONECTOR RÁPIDO MACHO PARA BOQUILLA HIDRÁULICA Ø 15 MM	CRG-15M	1	126 100
CONECTOR RÁPIDO MACHO PARA BOQUILLA HIDRÁULICA Ø 18 MM	CRG-18M	1	128 501