TEGERA® 431

Conozca más

Guante resistente al corte para aplicaciones ligeramente húmedas y aceitosas. Flexibilidad y protección al corte EN ISO categoría B, hilo de tecnología CRF® 13G. Acabado de microespuma en la palma, excelente agarre. Doble recubrimiento de nitrilo, mayor resistencia al aceite y la grasa. Resistentes al calor por contacto 100 °C. Gris oscuro y negro, máxima vida útil del producto. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX

PROPIEDADES

- Duradero
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al aceite y la grasa
- Resistentes al calor por contacto 100 °C

CRF®

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

lesiones por cortes, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, ingeniería, transporte, trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

agriculture, mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO **Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor**
CATEGORÍA **Cat. II**
MATERIAL DEL FORRO **Tecnología CRF®, Nylon, Spandex, 13 gg**
DISEÑO DE LA SUJECIÓN **Acabado rugoso**
COLOR **Gris, Negro**
PARES POR: LOTE/CAJA **12/60**
TIPOS DE EMBALAJE **Pares sueltos**
RECUBRIMIENTO **Palma recubierta, Doble recubrimiento**
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO **Nitrilo, Espuma de nitrilo**
ESTILO DE PUÑO **Puño de punto**
MATERIAL DEL PUÑO **Textil**
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) **Nivel B de resistencia al corte**
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: **5.9 N**
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS **HPPE (High performance polyethylene), Nilón, Elastano**
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS **Nitrilo**

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Información/UIS

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X43B

EN 420:2003 +A1:2009

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	431-5	7340118355870
6	431-6	7340118322438
7	431-7	7340118322445
8	431-8	7340118322452
9	431-9	7340118322469
10	431-10	7340118322407
11	431-11	7340118322414
12	431-12	7340118322421

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.