SAMOA
LEADING THROUGH INNOVATION

685722

BOMBA ELÉCTRICA 230 V AC PARA DIÉSEL, SERIE POLARIS, 90 L/MIN

Electrobombas para transvase de gasóleo Serie Polaris, dotadas de motor de corriente alterna 230 V. Potencias de motorización, 350, 500 o 750 W, ofrecen un rango de caudales de entrega (50, 70 o 95 l/min), según la necesidad exigida.
Ideal para el transvase de gasóleo para auto-consumo, bomba instalable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Bombas autocebantes de paletas autoajustables.
· Cuerpo bomba realizado en fundición con tratamiento anticorrosión, rotor de acero sinterizado y paletas de resina acetálica.
· Provistas de: válvula by-pass de recirculación y filtro interno registrable de fácil limpieza.
· Conexión entrada-salida fluido, mediante brida o por uniones roscadas 1” BSP (H).
· Máxima columna de aspiración 2,5 m.
· Base soporte para instalación de forma horizontal o en vertical, montaje mural y asa porta cable para trasporte.
· Motor de corriente continua de imanes permanentes, protección IP-55. Funcionamiento intermitente, ciclos máximos de 30 minutos.
· Caja de conexión con interruptor ON/OFF y cable de alimentación de 2 m con pinzas de conexión.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230 V AC
Caudal	95 l/min (25.1 gal/min)
Corriente	4.6 A
Fluidos	Diésel
Máxima presión de salida	1.7 bar (24.65 psi)
Potencia	750 w

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
868810.pdf	Instructions manual 1

+ INFO

mm (In)	685722
A	230 (9 1/16")
B	85 (3 11/32")
C	227 (8 15/16")
D	330 (12 63/64")
E	176 (6 59/64")
F	125 (4 59/64")



CUADRO DE MODELOS

685720

Alimentación	230 V AC
Potencia	370 w
Caudal	50 l/min (13.2 gal/min)

685721

Alimentación	230 V AC
Potencia	500 w
Caudal	70 l/min (18.5 gal/min)

685722

Alimentación	230 V AC
Potencia	750 w
Caudal	95 l/min (25.1 gal/min)

SAMOA Industrial, S.A.
Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 Gijón - España
Tel.: (+34) 985 381 488 - Fax: (+34) 985 384 163
info@samoaindustrial.com
www.samoaindustrial.com