FRESADORA DE SOBREMESA MH 25 SV MH 25 SV

REF: 3338160

Descripción

Fresadora-taladradora Optimum OPTI MH 25 SV con variador de velocidad electrónico, eje x - y motorizado y visualizador de cotas

SERIE PROFESIONAL.

Características.

- **Tuercas de husillo ajustables.**
- **Motorización de eje X e Y**
- **Rápido posicionamiento de los ejes X/Y.**
- **Panel tactil de facil manejo y portatil.**
- **Guía de cola de milano de precisión y cuña ajustable.**
- **Todas las guías rectificadas y con punto de lubricación.**
- **Fácil cambio de herramienta gracias al sistema de liberación rápida de herramientas**
- **Contrapeso en el eje Z para un mejor equilibrio y manejo del mismo.**
- **Rodamientos de bolas ajustables en todos los ejes.**
- **Sistema eléctrico de 24 V, cumple normativa CE.**
- **Rotación derecha/izquierda.**
- **Cabezal orientable ±45° para facilitar el fresado en diferentes ángulos.**
- **Gran precisión en la concentricidad gracias a sus rodamientos cónicos inferior de 0,015 mm.**
- **Lámpara incluida en el cabezal.**
- **Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.**
- **Visualización de profundidad y velocidad , conmutable entre mm/pulgadas.**
- **Visualización de los ejes (eje X Y Z) DRO 5**

INCLUYE DE SERIE.

- **Herramienta de servicio.**

Características técnicas

- **Peso neto:** 200 Kg
- **Potencia del motor de la mesa eje X:** 2.2 Nm
- **Cabezal inclinable:** 45º
- **Números ranura en T:** 3
- **Tipo cono morse del husillo:** BT 30
- **Nº de velocidades:** Velocidad electronica
- **Potencia del motor:** 1.5 Kw
- **Recorrido eje Z:** Auto 190 mm/Manual 270 mm

- **Recorrido eje Y:** Auto 130 mm/Manual 210 mm
- **Recorrido eje X:** Auto 380 mm /Manual 400 mm
- **Potencia del motor de la mesa eje Z:** 4.2 Nm
- **Potencia del motor de la mesa eje Y:** 2.2 Nm
- **Velocidad de avance eje X:** 150-930 mm/min
- **Dimensiones (l x an x al):** 970 x 975 x 1025 mm
- **Velocidad de avance eje Y:** 100-580 mm/min
- **Velocidad de avance eje Z:** 80-450 mm/min
- **Avance de la mesa ejes X y Y:** Automatico/manual
- **Distancia ranura en T:** 50 mm
- **Ø máx. fresa portacuchillas:** 50 mm
- **Carga máx. de la mesa :** 30 Kg
- **Medidas de la ranura en T de la mesa:** 12 mm
- **Medidas de la mesa (l x an):** 620 x 180 mm
- **Ø máx. de taladro en acero:** 25 mm
- **Nº de revoluciones:** 200 - 4000 r.p.m
- **Voltaje:** 230 v

Imágenes

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown