DORCAS

TRANSFORMADORES Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN

En Dorcas disponemos de un amplio rango de transformadores y fuentes de alimentación estabilizadas que cubren toda la gama de productos que comercializamos. Disponemos de 4 modelos de transformador para corriente continua y otros 4 para alterna yendo desde los 0,5 hasta los 3 Amperios.

TF1



TF2



TF3



TF4



TF5



TF6



TF7



TF8



AC/DC | AC/AC | 12-24 V | 0,5-3 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AC				DC			
Referencia	**TF1**	**TF2**	**TF3**	**TF8**	**TF4**	**TF5**	**TF6**	**TF7**
Entrada	125 – 230 Vac	230 Vac	125 - 230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Tensión de salida	12 Vac	12 Vac	12 Vac	24 Vac	12 Vdc	12 Vdc	12 Vdc	24 Vdc
Corriente de salida	0,5 A	1 A	1,5 A	1 A	0,8 A	2,1 A	3 A	1,1 A
Potencia de salida	6 VA	12 VA	18 VA	24 VA	10 VA	25,2 VA	36 VA	26,4 VA
Tipo de sujeción	Carril DIN. M3	Carril DIN. M5	Carril DIN. M6	-	Carril DIN. M6	DIN opcional	DIN opcional	DIN opcional
Dimensiones (mm)	44 x 53 x 79	88 x 67 x 93	105 x 59 x 90	91 x 53 x 63	105 x 59 x 90	78 x 51 x 28	99 x 82 x 36	78 x 51 x 28
Peso	0,325 Kg	0,512 Kg	0,65 Kg	0,3 Kg	0,45 Kg	0,2 Kg	0,3 Kg	0,2 Kg
Temperatura trabajo	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C
Normativa	UNE-EN 61558-2-6.				UNE-EN 61558-2-6.	UL60950-1 TUV EN60950-1	UL60950-1 TUV EN60950-1	UL60950-1 TUV EN60950-1