Falco doble acceso (FDO)

- Para uso profesional
- Mayor firmeza gracias al perfil rectangular simple
- De doble acceso, se puede utilizar a ambos lados
- Mayor facilidad de uso gracias a su sistema inteligente de bisagras

Falco (FDO) de doble acceso. La escalera para uso profesional

La Falco está dirigida al uso profesional. De doble acceso, por tanto, se puede utilizar por ambos lados. La sólida escalera moldeada es ideal para todo trabajo profesional. El sistema de bisagras único de las plataformas hacen que la escalera sea notablemente segura durante su uso.

El revestimiento gris no es únicamente un elemento estiloso, sino que además repele la suciedad y no mancha tus manos. Gracias a sus elementos de apoyo y sus patas de gran tamaño, te sentirás seguro de tu estabilidad. El soporte de apoyo te ofrece seguridad adicional. Al plegarse, la escalera puede transportarse de manera compacta. Mediante el bloqueo de extensión resistente al empuje (desde FDO 2 x 3), estarás seguro de que la escalera no se despliega accidentalmente. Además, permanecerás firme y estable gracias a sus grandes patas antideslizantes. Una escalera para todo trabajo profesional.



Sistema inteligente de bisagras

Facilidad de uso óptima. Puedes contar con ello gracias al sistema único de bisagras que se encuentra sobre la plataforma. De esta manera evitarás pillarte los dedos.

De doble acceso

La Falco de doble acceso destaca por su comodidad. Podrás utilizarla a ambos lados. Por tanto, no tendrás que transportarla tanto.

Peldaños extra firmes

El perfil rectangular simple de los peldaños le da a la Falco una mayor firmeza. Su acabado redondeado le ofrece a tus piernas un apoyo óptimo.

Estable y firme

Las grandes patas antideslizantes se encargan de ofrecer una estabilidad de confianza. Mayor seguridad, mayor confianza.

Peldaños con remaches

Los peldaños están fijados mediante remaches. Por esta razón, se pueden sustituir rápidamente cuando sea necesario.

EN 131

MAXIMUM STEP HEIGHT THE RED ALTREX STEP FOR SAFE USE

DEKRA

Especificaciones del producto

Número de artículo	tipo	número de escalones	soporte plegable	longitud de almacenamiento (m)	altura para permanecer de pie (m)	altura de trabajo máxima general (m)	peso (kg)	extensión de seguridad	superficie del suelo (m)	ean	carga máxima (kg)
192322	FDO 2	2	No	0,50	0,45	2,45	4,80	No	0,53 x 0,44	8711563204744	150
192323	FDO 3	3	No	0,75	0,70	2,70	5,50	Resistente al fuego	0,70 x 0,47	8711563204812	150
192324	FDO 4	4	No	1,00	0,95	2,95	6,80	Resistente al fuego	0,87 x 0,50	8711563204829	150
192325	FDO 5	5	No	1,25	1,20	3,20	8,30	Resistente al fuego	1,04 x 0,53	8711563204836	150
192326	FDO 6	6	No	1,50	1,40	3,40	9,90	Resistente al fuego	1,21 x 0,56	8711563204843	150
192328	FDO 8	8	No	2,00	1,90	3,90	13,00	Resistente al fuego	1,56 x 0,62	8711563204850	150

192430	FDO 10	10	Sí	2,50	2,35	4,35	18,00	Resistente al fuego	1,90 x 0,68	8711563204805	150