tesa® 6300

Información Producto

"BASICO" Dispensador de cintas de embalaje

Descripción del producto

El tesa ® 6300 es un dispensador manual "BÁSICO" para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de cintas de embalaje tesa ® de hasta 50mm de ancho.
La tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno, ubicado en el centro del soporte del mandril. La cuchilla de corte está protegida con una tapa para prevenir heridas cuando no se está usando.

Aplicaciones

Coloque el dispensador en la caja y tire de él hacia usted presionando la cinta con el rodillo de goma. La cinta se corta con la cuchilla inclinando el dispensador. El rollo de tesa® se coloca en el soporte del mandril de manera que el lado adhesivo de la cinta esta boca abajo. Tire del final de la cinta entre el rodillo guía de la cinta y la placa metálica hasta que la cinta quede libre de arrugas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Propiedades / Valores de rendimiento

- Material: Metal
- Longitud máxima del rollo: 66 m
- Diámetro máximo de mandril: 3
- Ancho de rollo máx.: 55 mm
- Hoja dentada: no
- Sin disolventes: si
- Servicio de repuestos: si
- Control de tensión: si

Información adicional

- Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno
- Tapa para protección de cuchilla durante el uso
- Vacío

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=06300

tesa® 6300

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=06300