# tesamoll® Perfil D

Información Producto

BNR 5368, 5369, 5389, 5393, 55706

## Descripción del producto

El burlete de caucho CLASSIC Perfil D de tesamoll® es una tira autoadhesiva de caucho para puertas y ventanas. Corta con efectividad las corrientes en ventanas y puertas. Puede sellar huecos grandes.

## Características

- Ahorro energético hasta un 40%
- Para desajustes grandes de 3 a 7 mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Caucho autoadhesivo de larga duración
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C

## Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

## Construcción del producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Material de soporte | EPDM Espuma de caucho | Potencial de ahorro de energía hasta | 40 % |
| Tipo de adhesivo | caucho sintético | Para desajustes de | 3 - 7 mm |

## Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a productos químicos | no | Se quita sin dejar residuos | no |
| Durabilidad | 8 years | Sin disolventes | si |
| Resistencia a la humedad | si | Resistencia a la temperatura | si |

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=05368**

# tesamoll® Perfil D

Información Producto

## Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

**Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?cp=05368**