PERFORADORAS PERFOMATICS

CERTIFIED PREMIUM HAND TOOLS

Las perforadoras EGA Master ofrecen una variedad de máquinas perforadoras de **alta gama con broca de diamante para trabajar en el sector de la construcción.**

1. Pueden trabajar en **los materiales más exigentes como el hormigón armado, cemento, ladrillo, asfalto, piedra, etc.**

2. Disponen de **PRCD,** para evitar picos de tensión.

3. **Incluyen la instalación de refrigeración de agua** para el corte húmedo.

4. Ideal para el perforado **hasta diámetros de 300mm.**

5. ***Sistema de arranque suave:** El innovador y exclusivo sistema para trabajar manualmente facilita el inicio del perforado en las paredes, comenzando a baja velocidad para centrar perfectamente el inicio del perforado. De esta manera, el sistema evita que se escape la corona lo que puede provocar daños en la pared o en el suelo.

* Sólo en los modelos Perfomatic 80 y 102.

PERFOMATIC 80

Con sistema de arranque suave

CE *G12

COD	CAP ø	W	V	* R	R.P.M.	Kg.
60226	12-80	1500	230V (50-60Hz)	1/2" BSP 1.1/4" UNC	950-2100	7,5
60227			110V (50-60Hz)			

* 1/2": Hembra - 1.1/4": Macho
SSR: Sistema de arranque suave

PERFOMATIC 102

Con sistema de arranque suave

CE *G12

COD	CAP ø	W	V	* R	R.P.M.	Kg.
60228	12-102	1500	230V (50-60Hz)	1/2" BSP 1.1/4" UNC	950-2100	22
60229			110V (50-60Hz)			

* 1/2": Hembra - 1.1/4": Macho

SSR: Sistema de arranque suave

PRCD: Incluido (Para evitar picos de tensión)

PERFOMATIC 205

Con soporte para perforado rápido de cemento, ladrillo, piedra...

CE *G12

COD	CAP ø	W	V	* R	R.P.M.	L			Kg.
60230	12-205	2400	230V 50-60Hz	1/2" BSP 1.1/4" UNC	600	●			41
60231							●		
60232						●		●	
60233							●	●	
60234			110V 50-60Hz			●			
60235							●		
60236						●		●	
60237							●	●	

* 1/2": Hembra - 1.1/4": Macho

PRCD: Incluido (Para evitar picos de tensión

L Soporte fijo

Soporte reclinable 90º

Ventosa

PERFOMATIC 255

Con soporte para perforado rápido de cemento, ladrillo, piedra...

CE *G12

COD	CAP ø	W	V	* R	R.P.M.	L			Kg.
60239	12-255	2600	230V 50-60Hz	1/2" BSP 1.1/4" UNC	460-900		●		45
60240								●	
60241							●	●	
60242			110V 50-60Hz			●			
60243							●		
60244						●		●	
60245							●	●	

* 1/2": Hembra -1.1/4": Macho

PRCD: Incluido (Para evitar picos de tensión)

PERFOMATIC 300

COD	CAP Ø	W	V	* R	R.P.M.	L			Kg.
60246	12-300	3300	230V 50-60Hz	1/2" BSP 1.1/4" UNC	460-900	●			50
60247							●		
60248						●		●	
60249							●	●	
60250			110V 50-60Hz			●			
60251							●		
60252						●		●	
60253							●	●	

* 1/2": Hembra -1.1/4": Macho

PRCD: Incluido (Para evitar picos de tensión)

BROCA DE HORMIGÓN, SEGMENTOS DE DIAMANTE SINTERIZADOS

Para corte húmedo

A

B

COD A	Ø x L	R
64366	32x360	1.1/4" UNC HEMBRA
64367	44x360	
64368	53x360	
64369	63x360	
64370	71x360	
64371	83x360	
64372	89x360	
64373	102x360	
64374	110x360	
64375	120x360	
64376	127x360	
64377	132x360	
64378	150x360	
64379	159x360	
64380	166x360	
64381	180x360	
64382	202x360	
64383	220x360	
64384	244x360	
64385	300x360	
57100	32x450	
57101	44x450	
57102	53x450	
57103	63x450	
57104	71x450	
57105	83x450	
57106	89x450	
57107	102x450	
57108	110x450	
57109	120x450	
57110	127x450	
57111	132x450	
57112	150x450	
57113	159x450	
57114	166x450	
57115	180x450	
57116	202x450	
57117	220x450	
57118	244x450	
57119	300x450	

COD B	Ø x L	R
64355	12x120	1/2" BSP MACHO
64356	18x220	
64357	26x320	
64358	32x320	
64359	44x320	
64360	53x320	
64361	63x320	
64362	71x320	
64363	83x320	
64364	89x320	
64365	102x320	

Para corte seco

COD	Ø x L	R
64386	32x300	1/2" BSP *MACHO*
64387	44x300	
64388	53x300	
64389	63x300	
64390	71x300	
64391	83x300	
64392	89x300	
64393	102x300	
64394	110x300	
64395	120x300	
64396	132x300	
64397	150x300	

SOPORTE FIJO

COD		Kg.
64398	PERFOMATIC-205	22
	PERFOMATIC-255	
	PERFOMATIC-300	

SOPORTE RECLINABLE 90º

COD		Kg.
64399	PERFOMATIC-205	35
	PERFOMATIC-255	
	PERFOMATIC-300	

VENTOSA

COD				Kg.
64400	PERFOMATIC-205	64409	64410	6,5
	PERFOMATIC-255			
	PERFOMATIC-300			

EXTENSIÓN

COD	A-B	Ø x L	Kg.
64406	1.1/4" UNC	40x150	1,0
64407		40x210	1,3
64414	1/2" BSP	30x200	0,8
64415		30x260	1,1

MANGO

COD		Kg.
64408	PERFOMATIC-80 PERFOMATIC-102	0,7

CONECTOR ADAPTADOR ROSCA

COD	A-B	Kg.
64426	* 1.1/4" UNC - 1/2" BSP	0,4

* Hembra - Hembra

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.A. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."