BOMBAS DE COMPROBACIÓN

CERTIFIED PREMIUM HAND TOOLS

Las Bombas de Comprobación EGA Master poseen un **exclusivo e innovador sistema de válvula, el cual aumenta la rigidez y estabilidad del mismo y la comodidad y eficiencia del usuario** ya que permite su uso completo utilizando únicamente una sola mano.

Existen tres tipos de bombas, **horizontales pintadas y de acero inoxidable y verticales pintadas.**

¡Máxima estabilidad!

*G12: GARANTIA 12 MESES

1. Imprescindible para verificar la estanqueidad en instalaciones sanitarias, de calefacción, de paneles solares y contra-incendios, en sistemas de refrigeración, instalaciones de gasóleo, en la construcción de calderas y de contenedores de presión.

2. Sistema de ajuste de presión rápido por medio de una sola válvula.

3. Comprobacion de hermeticidad y presión **con agua o aceite.**

4. Manómetros de **fácil lectura. Modelos con manómetros de glicerina (códigos: 56070, 56071, 56072, 56073, 56074 y 56075).**

5. Construcción metálica, robusta, para el duro trabajo de obra. Con depósito de chapa de acero, **resistente a la corrosión** recubierta con pintura en polvo con **capacidad de llenado para 12 litros.**

6. Incluye manguera de presión.

MODO DE EMPLEO

1-Llenar el depósito

2-Conectar al circuito

3- Bombear hasta conseguir la presión

4-Esperar el tiempo de prueba

BOMBA DE COMPROBACIÓN HORIZONTAL

*G12

Acero inoxidable

*G12

COD	Vol. l.	MAX. bar		Kg.	
60005	12	60=860Psi	1/2”	7,7	1
60009		100=1440Psi			
56070*		160=2500Psi			
56071*		400=6000Psi			

COD	Vol. l.	MAX. bar		Kg.	
60011	12	60=860Psi	1/2”	7,7	1
60012		100=1440Psi			
56072*		160=2500Psi			
56073*		400=6000Psi			

Acero inoxidable

BOMBA DE COMPROBACIÓN VERTICAL

*G12

COD	Vol. l.	MAX. bar		Kg.	
60006	12	60=860Psi	1/2”	9,0	1
60010		100=1440Psi			
56074*		160=2500Psi			
56075*		400=6000Psi			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TANQUE	60005, 60009, 56070, 56071	Chapa de acero Pintado en epoxi-polvo color rojo RAL 2002 Semitexturizado
	60011, 60012, 56072, 56073	Chapa de acero inoxidable
	60006, 60010, 56074, 56075	Chapa de acero Pintado en epoxi-polvo color rojo RAL 2002 Semitexturizado
VÁLVULA		Bronce
PALANCA DE ACCIONAMIENTO		Cincada
MANÓMETRO		0-60 BAR (0-860 Psi) 0-100 BAR (0-1440 Psi) 0-160 BAR (0-2500 Psi) 0-400 BAR (0-6000 Psi)
CONEXIÓN MANÓMETRO		1/4” BSP
CONEXIÓN TUBO DE SALIDA		1/2” BSP
MANGUERA CON DOS CONEXIONES		1/2” BSP
LONGITUD DE MANGUERA		1.5 M
DIÁMETRO DE MANGUERA		Exterior: 19 mm Interior: 19 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE		12 L

“Este documento ha sido creado por EGA Master y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial.”