LLAVES COMBINADAS INOX

CERTIFIED PREMIUM HAND TOOLS

EGA Master ha desarrollado una nueva gama de herramientas de acero inoxidable para proporcionar soluciones en materia de seguridad y aplicaciones de tecnología avanzada.

El acero inoxidable 420 contribuye a evitar contaminaciones, oxidación y cumplimiento de requisitos de sala blanca.

1. Diseñadas para el **apriete de tuercas y tornillos** en aplicaciones críticas y entornos exigentes como laboratorios industria alimenticia, biotecnológica, medicinal, salas blancas, entornos subacuáticos..etc

2. Evitan la contaminación en otros materiales y la tendencia a la oxidación en ambientes corrosivos.

LLAVES COMBINADAS MM

COD	AF	L mm	gr.
38090	6mm	115	10
38091	7mm		20
38092	8mm		
38093	9mm	140	30
38094	10mm		
38095	11mm		40
38096	12mm	160	50
38097	13mm		60
38098	14mm	180	70
38099	15mm		80
38100	16mm	200	90
38101	17mm		110
38102	18mm		120
38103	19mm	225	140
38104	20mm		170
38105	21mm	250	180
38106	22mm		200
38107	23mm		220
38108	24mm	270	260
38109	25mm		300
38110	26mm	290	310
38111	27mm		340
38112	28mm		380
38113	29mm	320	390
38114	30mm		430
38115	32mm	350	550

LLAVES COMBINADAS INCH.

COD	AF	L mm	gr.
38116	1/4"	115	17
38117	5/16"		
38118	11/32"	140	38
38119	3/8"		
38120	7/16"		
38121	13/32"		
38122	1/2"	160	48
38123	9/16"	180	70
38124	5/8"	200	120
38125	11/16"		
38126	3/4"	225	150
38127	13/16"	250	210
38128	25/32"		
38129	7/8"		
38130	15/16"	270	260
38131	31/32"		
38132	1"		
38133	1.1/16"	290	320
38134	1.1/8"	320	400
38135	1.3/16"		
38136	1.1/4"	350	525
38168	1.3/8"	360	710
38169	1.1/2"	380	990

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Inoxidable 420
DUREZA	38-48 HRc
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 635 N/mm^2

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.L. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.L. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."