FLOMaster SAMOA TRANSFER SYSTEMS

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código

561 100

Bombas de engranajes para aceite 600 W - 9 L/Min

D5

Electrobombas para suministro de aceite hasta ISO VG 320 serie Flowstar. Dotadas de: motor de 600 W autoventilado, en versión monofásica 220 V o trifásica 380 V según modelo, protección IP-55 y bomba auto aspirante de engranajes interiores. El cuerpo de la bomba está realizado en fundición con tratamiento anticorrosión y el engranaje en acero sinterizado. Provistas de: válvula by-pass de recirculación, conexión entrada/salida de fluido por uniones roscadas H 3/4"G o mediante brida plana de unión. Caudal nominal: 9 l/min. Presión entrega de fluido: 10 bar. Máxima columna de aspiración: 2,5 m. Todas las unidades integran base soporte que permite su instalación de forma horizontal o en vertical para fijación mural y caja de conexión con interruptor. Especialmente indicadas para utilización en sistemas de suministro monopunto provistos de manguera de servicio o enrollador de manguera y pistola contadora.

BOMBA FLOWSTAR 210 PARA SUMINISTRO DE ACEITE 220 V - 9 L/Min* Incluye dos metros de cable de alimentación.	**BF-210**	1	**561 100**
BOMBA FLOWSTAR 410 PARA SUMINISTRO DE ACEITE 380 V - 9 L/Min* No incluye cable de alimentación.	**BF-410**	1	**561 101**
BOMBA PILOTADA FLOWSTAR 210A PARA SUMINISTRO DE ACEITE 220 V - 9 L/Min* Grupo de bombeo compuesto por electro-bomba de engranajes monofásica 220 V 600 W, IP-55. Caudal: 9 l/min. Presión entrega fluido: 10 bar. Conexión entrada fluido H 3/4"G, salida fluido H 1"G. Incluye dos metros de cable de alimentación. Equipada con dispositivo automático de control (AUTOFLO), que permite iniciar el encendido del motor y el suministro cuando abrimos la pistola de servicio, así como el corte de suministro y la parada retardada del motor al cerrar la pistola de servicio, sin necesidad de actuar sobre el interruptor de la bomba que deberá situarse en estado ON. Las bombas pilotadas Flowstar 210A están especialmente indicadas para utilización en sistemas de suministro monopunto de aceites hasta ISO VG 320, con necesidad de servicios frecuentes.	**BF-210A**	1	**561 110**

561 210

Bombas de engranajes alto caudal para aceite 780 W - 13 L/Min

D5

Electrobombas para suministro de aceites hasta ISO VG 320 serie Flowstar. Dotadas de motor de 780 W autoventilado, en versión monofásica 220 V o trifásica 380 V según modelo, protección IP-55 y bomba auto aspirante de engranajes interiores. El cuerpo de la bomba está realizado en fundición con tratamiento anticorrosión y el engranaje en acero sinterizado. Provistas de: válvula by-pass de recirculación, conexión entrada/salida de fluido por uniones roscadas H 3/4"G o mediante brida plana de unión. Caudal nominal: 13 l/min. Presión entrega de fluido: 15 bar. Máxima columna de aspiración 2,5 m. Todas las unidades integran base soporte que permite su instalación de forma horizontal o vertical para fijación mural y caja de conexión con interruptor. Especialmente indicadas para utilización en sistemas de suministro monopunto provistos de manguera de servicio o enrollador de manguera y pistola contadora.

BOMBA FLOWSTAR 215 PARA SUMINISTRO DE ACEITE 220 V - 13 L/Min* Incluye dos metros de cable de alimentación.	**BF-215**	1	**561 200**
BOMBA FLOWSTAR 415 PARA SUMINISTRO DE ACEITE 380 V - 13 L/Min* No incluye cable de alimentación.	**BF-415**	1	**561 201**
BOMBA PILOTADA FLOWSTAR 215A PARA SUMINISTRO DE ACEITE 220 V - 13 L/Min* Grupo de bombeo compuesto por electrobomba de engranajes, monofásica 220 V 780 W, IP-55. Caudal: 13 l/min. Presión entrega fluido 15 bar. Conexión entrada fluido H 3/4"G, salida fluido H 1"G. Incluye dos metros de cable de alimentación. Equipada con dispositivo automático de control (AUTOFLO), que permite iniciar el encendido del motor y el suministro cuando abrimos la pistola de servicio, así como el corte de suministro y la parada retardada del motor al cerrar la pistola de servicio, sin necesidad de actuar sobre el interruptor de la bomba que deberá situarse en estado ON. Las bombas pilotadas Flowstar 215A están especialmente indicadas para utilización en sistemas de suministro monopunto de aceites hasta ISO VG 320, con necesidad de servicios frecuentes.	**BF-215A**	1	**561 210**

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.