PROMaster SAMOA SERVICE ACCESSORIES

Descripción	Modelo	Uds. Pack	Código

108 502

Dispensadores para llenado de centrales de engrase — A3

Bombas de media presión para llenado de centrales provistas de conector hidráulico tipo 2 HK (1/4"). Incluyen: tapa, manguera de longitud 1.5 m y enchufe rápido hidráulico.

DISPENSADOR CENTRAL ENGRASE 12/18 KG (Ø tapa 310 mm)	**DCG-18**	1	**108 501**
DISPENSADOR CENTRAL ENGRASE 20 KG (Ø tapa 330 mm)	**DCG-20**	1	**108 502**
DISPENSADOR CENTRAL ENGRASE 50 KG (Ø tapa 405 mm)	**DCG-50**	1	**108 503**

108 050

Dispensadores de grasa para rellenado de bombas — A3

Para el llenado rápido, limpio, fácil y económico de bombas manuales o pistolas de engrase provistas de válvula de llenado. Incluye: bomba con dos terminales adecuados para las válvulas de llenado más comunes (Ø 9 y 12,5 mm), tapa de bidón y disco seguidor.

DISPENSADOR DE GRASA PARA BIDÓN 12/18 KG (Ø tapa 310 mm)	**DG-18**	1	**108 000**
DISPENSADOR DE GRASA PARA BIDÓN 20 KG (Ø tapa 330 mm)	**DG-20**	1	**108 050**
DISPENSADOR DE GRASA PARA BIDÓN 50 KG (Ø tapa 405 mm)	**DG-50**	1	**108 100**

128 003
128 005

Válvulas para llenado de bombas de engrase — A3

VÁLVULA DE LLENADO Ø 9 MM	**PB-100**	1	**128 003**
VÁLVULA DE LLENADO Ø 12,5 MM	**BS-100**	1	**128 033**
TERMINAL DE DISPENSADOR PARA VÁLVULA Ø 9 MM. M 1/4"G	**TDB-100**	1	**128 005**
TERMINAL DE DISPENSADOR PARA VÁLVULA Ø 12,5 MM. M 1/4"G	**TDS-100**	1	**128 004**

710 214
710 659

Acoplamientos rígidos para bombas de engrase — A3

ACOPLAMIENTO RÍGIDO CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	**RH-201**	1	**710 214**
ACOPLAMIENTO RECTO CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS	**RRH-201**	1	**710 710**
ACOPLAMIENTO GIRATORIO CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**RGH-202**	1	**710 659**
ACOPLAMIENTO RÍGIDO RECTO CON BOQUILLA PUNTA	**RT-200**	1	**710 297**
ACOPLAMIENTO RÍGIDO RECTO CON BOQUILLA ZERK	**RZ-200**	1	**710 298**
ACOPLAMIENTO RÍGIDO CURVO. Sin boquilla	**R-200**	1	**710 215**
ACOPLAMIENTO RÍGIDO RECTO. Sin boquilla	**RR-200**	1	**710 711**

140 030

Acoplamientos flexibles, doble trenza acero (Ø 16 mm) — A3

Acoplamiento de alta resistencia. Presión de trabajo máxima: 500 bar. Presión mínima de rotura: 1.650 bar. Conexión M 1/8"G. Para engrase a alta presión con bomba neumática, pistola neumática o con bomba manual. La cifra mencionada tras la denominación del modelo FH indica la longitud en mm. Con boquilla (121 020).

ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-290**	1	**141 020**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-340**	1	**141 030**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-400**	1	**141 040**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-500**	1	**141 050**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-2000**	1	**141 200**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CON BOQUILLA DE 4 GRAPAS CON VÁLVULA	**FH-4000**	1	**141 400**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-290**	1	**140 020**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-340**	1	**140 030**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-400**	1	**140 040**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-500**	1	**140 050**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-1000**	1	**140 100**
ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DOBLE TRENZA. Sin boquilla	**F-2000**	1	**140 200**