ESPIROFLEX
FABRICA DE TUBERIA FLEXIBLE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

PRODUCTO:	**POLIURETANO FLEX**
CÓDIGO:	**871000XX**

REV:	0
FECHA:	06/09/2019

Se declara que los productos con la codificación del título:

Este producto está constituido por varios materiales; un alma espiralada de alambre cincado, recubierta de TPU (Poliuretano termoplástico).

Estos productos están conformes a las siguientes legislaciones comunitarias:

Reglamento (CE) nº 1935/2004
Reglamento (CE) nº 1895/2005
Reglamento (CE) nº 2023/2006
Reglamento (UE) nº 10/2011 y posteriores actualizaciones

Este producto cumple con los requisitos organolépticos establecidos en el reglamento (CE) 1935/2004.

Sustancias y compuestos sujetas a restricciones:

El producto contiene las siguientes sustancias con restricciones de los anexos I y II del reglamento (UE) 10/2011, de la legislación vigente. Los resultados de las migraciones específicas están reflejados en el ensayo AT-1445/19 realizado por AIMPLAS.

Nombre químico	Nº MCA	Nº de Ref.	Nº CAS	Restricción LME [mg/kg]
Sustancia 1*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	0,6
Sustancia 2*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	5
Sustancia 3*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	6
Sustancia 4*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	3
Sustancia 5*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	60
Sustancia 6*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	ND (LD=0,01)
Sustancia 7*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	ND (LD=0,01)
Sustancia 8*	Confidencial	Confidencial	Confidencial	45

(*) Compuestos bajo acuerdo de confidencialidad y no declarados por el proveedor, tratados de forma confidencial y secreta entre el fabricante y el laboratorio externo.

C/ VIC S/N (ESQUINA C/CADAQUÉS) - POL. IND. LA FLORIDA
08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA
TEL: 935602400 // FAX : 935602626
www.espiroflex.com
info@espiroflex.com

Condiciones de ensayo LME:

1) Sustancias con restricción:	Simulante E condiciones 2 h a 70 °C de uso repetido

Condiciones de uso:

Este producto puede entrar en contacto con cualquier alimento seco.

Estas mangueras son adecuadas para el uso en las condiciones de uso repetido en un máximo de 2 h a 70 °C.

La relación entre la superficie de contacto con alimentos utilizada para determinar la conformidad de la muestra ha sido de 6 dm²/kg para los ensayos de migraciones específicas.

Es responsabilidad del cliente final el esterilizar este producto antes de su uso.

Los simulantes y condiciones de ensayo han sido seleccionados de acuerdo con el Reglamento (UE) 10/2011 anexo III Cuadro I y anexo V cuadro I, II y III y sucesivas actualizaciones.

Santa Perpètua de la Mogoda, a 06/09/2019

Responsable de materiales

C/ VIC S/N (ESQUINA C/CADAQUÉS) - POL. IND. LA FLORIDA
08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA
TEL: 935602400 // FAX : 935602626
www.espiroflex.com
info@espiroflex.com