SOLD.HILO MIG/TIG/MMA 220A CEVIK PRO CE-PROMIG215

Código artículo: CE-PROMIG215
EAN-13: 8430019052530
Marca: CEVIK PRO

- 3 en 1: MMA-MAG/MIG/FLUX-TIG LIFT.
- 15kg max bobina de Hilo
- Tig Lift
- Sinérgico
- Pantalla LCD

Descripción general

Soldadura inverter Sinérgica, Multifunción 3 en 1: MMA-MAG/MIG/FLUX-TIG LIFT.

Programa sinérgico para soldar con hilo:en acero, acero inoxidable, aluminio, Animado (sin Gas)

Pantalla LCD (3.2")en dos idiomas (Español/Inglés)

La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura, vuelve el producto muy simple de usar con una precisión asombrosa.

El control inteligente y automático de la soldadura , paso a paso, mantendrá prestaciones de soldadura elevadas en todas las condiciones de trabajo, con materiales y/o gases diferentes.
Además, es posible intervenir manualmente en la penetración del arco: esta regulación permitirá modificar la forma del cordón de soldadura en función del estilo del soldador.

El display gráfico LCD permite una mejor lectura de todos los parámetros de soldadura.

Su bajo peso y su diseño compacto, aseguran una fácil transportabilidad a todos los lugares de trabajo.

Incluye pinza de masa, pinza porta-electrodos, antorcha de hilo conexión euro, dos roldanas en diferentes pasos 0.6-0.8/0.8-1.0.

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME

Características

Tipo de soldador	Multiproceso MIG-MMA-TIG-DC-LIFT
Regulación (en Ap)	20-220
Tensión Max. En Vacio (en V)	54
Tensión En Red Monofásica (en V-Hz)	230/50-60
Rendimiento 40º (en A)	220A -30%
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0.6-1.0
Ø Hilo Acero (en mm)	0.6-1.0
Ø Hilo Alma.Animado (en mm)	0.6-1.0
Ø Hilo Inox(en mm)	0.6-1.0
Ø Electrodos (en mm)	1.0-4.0
Índice de protección	IP21S
Ajuste de la intensidad de soldadura	Sinérgica- Manual

Acabados

Color	Negro
Material	Metal

Datos packaging

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	20,000
Producto empaquetado: largo (cm)	43,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	61,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00
Presentación	Caja serigrafiada

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información

Enlaces

pdf	CE-PROMIG215.MANUAL.EPIF.210428

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME

Relacionados

ANTORCHA TIG CON.50 C/VALVULA 4M P/INV.CEVIK PRO CE-TORCHA50

TORCHA HILO MT15 3M. TELWIN CE-AX15/3M

TORCHA HILO MT25 2M. TELWIN CE-AX25/2MALU

PUNTA CONTACTO 0.8MM AX15 5DS CEVIK PRO CP-PUNTA0,8

PUNTA CONTACTO 1.0MM AX15 5DS CEVIK PRO CP-PUNTA1,0

GUANTE SOLDADOR SERRAJE T-10

DELANTAL SERRAJE SOLDADURA

PANTALLA ELECTRONICA REG. CEVIK PRO CE-PE904XL

PUNTA CONT 0.9/1 AL/ANI AX15 5DS CEVIK PRO CP-PUNTA1,0ALU

CARRO PARA EQUIPO DE SOLDAR CEVIK PRO CE-TROLLEY

2 UDS TOBERA CONICA PARA AX-15 CEVIK PRO CP-KITTOBERA

CEVIK S.A.
C/Méjico nº 6
Polígono el Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares

Tel: 91 879 72 00 – 902 199 021
Fax: 91 883 19 59
e-mail: ventas@grupo-k.es
www.grupocevik.es

SCAN ME