# GUANTE JUBA - CLASE2 VOLTIUM

Guante de látex natural para usos eléctricos, tensión de prueba 20000 voltios y de USO 17000 voltios.

## NORMATIVA

CE CAT.III

EN 60903:2003

## ESPECIALES

## CARACTERÍSTICAS

- Estos guantes han sido especialmente producidos para obtener altas características dieléctricas.
- Conforme a las normas: EN60903 para Europa, ASTMD120 para los Estados Unidos, JIST811 para Japón y a la norma internacional CEI 903.
- Deben utilizarse con un sobreguante de cuero (212 CE/ML) para proteger el guante de pinchazos.
- 212CEML. Guante de cuero vacuno con costuras externas y estudiado para su ajuste encima de un guante dieléctrico. Protege de agresiones mecánicas sobre el guante.
- 105CB. Guante interior de Nomex o Kevlar® ligero. Como guante interior, proporciona confort ante el sudor y tiene propiedad ignífuga de resistencia a la llama. Protege de quemaduras por descargas.

## USOS

- Trabajos con alta, media y baja tensión.

## MÁS INFORMACIÓN

| Materiales | Grueso | Largo | Tallas | Embalaje |
|---|---|---|---|---|
| Latex | 2.30 mm | M - 36 cm<br>L - 36 cm<br>XL - 36 cm<br>XXL - 36 cm | 8/M<br>9/L<br>10/XL<br>11/XXL | 1 Pares/paquete<br>12 Pares/caja |

## NORMATIVAS

EN 60903:2003

**EN 60903:2003 – Guantes para riesgos eléctricos**

- Guantes aislantes de clase 00 (500V) a clase 4 (36000V).
- Equipo de protección individual EPI CAT III.
- Categoría AZC (resistente a Ácidos, ozono y muy bajas temperaturas).
- Categoría RC (resistente a Ácidos, aceite, ozono y muy bajas temperaturas).

| | | **Tensión máxima (v)** | | |
|---|---|---|---|---|
| Clase | Categoría | Ac | Dc | Peso (gr) |
| 00 | Azc | 500 | 750 | 90 |
| 0 | Rc | 1000 | 1500 | 200 |
| 1 | Rc | 7500 | 11250 | 270 |
| 2 | Rc | 17000 | 25500 | 450 |
| 3 | Rc | 26500 | 39750 | 560 |
| 4 | Rc | 36500 | 54000 | 800 |