SXPW14E - SXPW14PE

220/240 V | MAX 390 L/H | 110 BAR | MAX 50°C | 1400 W

- **Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante con pistones de acero, válvula de seguridad templada y automática con reciclaje a baja presión**
- **Reducción de la presión de funcionamiento de la bomba al soltar el gatillo**
- **Racor de conexión rápida con filtro inspeccionable.**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter

Mango de agarre suave
Soft grip handle

Porta accesorios incorporado
Built-in accessory holder

Interruptor rotativo ON/OFF
ON/OFF dial switch

Ruedas de goma ø160mm
Rubber tread wheels ø160mm

Conexión rápida de manguera
Hose quick connection

ACCESORIOS ESTÁNDAR

41938

41941

41945

41940

41948

41951

ACCESORIOS PARA PE

41952

41954

Modelo / Model	SXPW14E	SXPW14PE
Código AR / AR Code	14127	14139
Código EAN / EAN code	8016287141277	8016287141390
Peso bruto / Gross weight	8,43 Kg	9,13 Kg
Max. Presión / Max. pressure	110 bar	110 bar
Max. Caudal / Max. flow rate	390 l/h	390 l/h
Consumo de energía / Power consumption	1400W - 1,4 kW	1400W - 1,4 kW
Voltaje / Supplay voltage	220/240 V - 50-60 Hz	220/240 V - 50-60 Hz
Tipo de motor / Motor type	1~\ Universal	1~\ Universal
Max. temperatura del agua / Max. water temp.	50 °C	50 °C
Material de la bomba / Pump material	**Aluminio** / Aluminum	**Aluminio** / Aluminum
Total Stop System	•	•
Autocebado / Self priming	•	•