SXPW16E - SXPW16PE

220/240 V | MAX 420 L/H | 125 BAR | MAX 50°C | 1600 W

- **Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante con pistones de acero, válvula de seguridad templada y automática con reciclaje a baja presión**
- **Reducción de la presión de funcionamiento de la bomba al soltar el gatillo**
- **Racor de conexión rápida con filtro inspeccionable.**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter

Mango de agarre suave
Soft grip handle

Bobina de manguera estática con sistema de bloqueo
Static hose reel w/locking system

Porta accesorios incorporado
Built-in accessory holder

Ruedas de goma ø160mm
Rubber tread wheels ø160mm

Interruptor rotativo ON/OFF
ON/OFF dial switch

Conexión rápida de manguera
Hose quick connection

ACCESORIOS ESTÁNDAR

41938

41942

41945

41940

41948

0,4l
41951

ACCESORIOS PARA PE

41952

41954

Modelo / Model	SXPW16E	SXPW16PE
Código AR / AR Code	14128	14140
Código EAN / EAN code	8016287141284	8016287141406
Peso bruto / Gross weight	9,2 Kg	10,21 Kg
Max. Presión / Max. pressure	125 bar	125 bar
Max. Caudal / Max. flow rate	420 l/h	420 l/h
Consumo de energía / Power consumption	1600 W - 1,6 kW	1600 W - 1,6 kW
Voltaje / Supplay voltage	220/240 V - 50-60 Hz	220/240 V / 50-60 Hz
Tipo de motor / Motor type	1~\ Universal	1~\ Universal
Max. temperatura del agua / Max. water temp.	50 °C	50 °C
Material de la bomba / Pump material	**Aluminio** / Aluminum	**Aluminio** / Aluminum
Total Stop System	•	•
Autocebado / Self priming	•	•