SXPW21HE - SXPW21HPE

220/240 V | MAX 450 L/H | 145 BAR | MAX 50°C | 2100 W

- **Bomba de 3 pistones axiales controlada por placa oscilante con pistones de acero, válvula de seguridad templada y automática con reciclaje a baja presión**
- **Reducción de la presión de funcionamiento de la bomba al soltar el gatillo**
- **Racor de conexión rápida con filtro inspeccionable.**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter

Mango de agarre suave
Soft grip handle

Bobina de manguera estática con sistema de bloqueo
Static hose reel w/locking system

Porta accesorios incorporado
Built-in accessory holder

Interruptor rotativo ON/OFF
ON/OFF dial switch

Ruedas de goma ø160mm
Rubber tread wheels ø160mm

ACCESORIOS ESTÁNDAR

41939

41947

41946

41950

ACCESORIOS PARA PE

41953

41954

Modelo / Model	SXPW21HE	SXPW21HPE
Código AR / AR Code	14135	14147
Código EAN / EAN code	8016287141352	8016287141475
Peso bruto / Gross weight	24,2 Kg	25,46 Kg
Max. Presión / Max. pressure	145 bar	145 bar
Max. Caudal / Max. flow rate	450 l/h	450 l/h
Consumo de energía / Power consumption	2100 W - 2,1 kW	2100 W - 2,1 kW
Voltaje / Supplay voltage	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Tipo de motor / Motor type	1~\ Induction	1~\ Induction
Max. temperatura del agua / Max. water temp.	50 °C	50 °C
Material de la bomba / Pump material	**Aluminio** / Aluminum	**Aluminio** / Aluminum
Total Stop System	•	•
Autocebado / Self priming	•	•