DEWALT

DXPW004E

230V-50HZ | 600L/H | 150BAR | 60°C | 3,0kW

TRIPLEX PUMP
CABEZAL DE LATÓN
TRIPLEX BRASS

HRC.0 BOMBA TRIPLEX

Bomba de motor de 1450 rpm de alta calidad accionada por un motor eléctrico **MONOFÁSICO** con **PROTECCIÓN TÉRMICA**. Cabezal de la bomba de latón.
Sistema de **CIGÜEÑAL** con **TRES PISTONES CERÁMICOS** que proporcionan una vida útil más larga.
JUNTAS DE GOMA TEXTIL dobles para una mejor protección.

High quality 1450 rpm motor pump powered by a SINGLE PHASE electric motor with THERMAL PROTECTION.
Brass pump head. CRANKSHAFT system with THREE CERAMIC COATED PISTONS providing longer useable life.
Double TEXTILE RUBBER GASKETS for improved protection.

Válvula de regulación integrada con **TSS**.

Built-in unloader valve with TSS.

Manómetro de **precisión** recubierto de glicerina.

Glycerin filled precision pressure gauge.

Depósito de aceite con dispositivo visor de nivel.

Pump oil tank with CLEAR SIGHT GLASS for oil level control.

DATOS TÉCNICOS

Modelo/Model	DXPW004E
AR código	25156
EAN código	8016287251563
Max. Presión (bar)	150
Max. Caudal l/h (alta presión)	600
Potencia (W - Kw)	3000 - 3,0
Tipo de motor (Fase)	1~
RPM (bomba)	1450
Volataje (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Max Temperatura del Agua (C°)	60
Peso Neto (Kg)	42,0
Material de la bomba	Latón
Total Stop System	•
Autocebado	•

ACCESORIOS

Cod. 43515
Manguera reforzada 10m
HP reinforced hose 10m

Cod. 43504
Pistola 3/8" (M)M22x1,5mm
Trigger gun 3/8"(M)/M22x1,5mm

Cod. 43506
Lanza ALTA/BAJA Presión
HI/LOW pressure lance