DEWALT

DXPW001CE

230V-50HZ | 500L/H | 160BAR | 60°C | 2,5kW

TRIPLEX PUMP
CABEZAL DE LATÓN
TRIPLEX BRASS

HJR.0 BOMBA TRIPLEX

Motor eléctrico **MONOFÁSICO** con **PROTECCIÓN TÉRMICA**.
Cabeza de la bomba de latón.
Sistema de **CIGÜEÑAL** con **TRES PISTONES CERÁMICOS** para dar una vida útil prolongada.
Doble **JUNTAS DE GOMA HNBR** para una mejor protección.

High quality 2800 rpm motor pump powered by a SINGLE-PHASE electric motor with THERMAL PROTECTION.
Brass pump head.
CRANKSHAFT system with THREE CERAMIC COATED PISTONS to give extended useable life.
Double HNBR RUBBER GASKETS for improved protection.

Válvula de regulación integrada con **TSS**.

Built-in unloader valve with TSS.

Manómetro de **precisión** recubierto de glicerina.

Glycerin filled precision pressure gauge.

DEPÓSITO DE ACEITE con stick de nivel para mejor control.

Pump oil tank with OIL DIPSTICK for easier control.

DATOS TÉCNICOS

Modelo/Model	DXPW001CE
AR código	26771
EAN código	8016287267717
Max. Presión (bar)	160
Max. Caudal l/h (alta presión)	500
Potencia (W - Kw)	2500 - 2,5
Tipo de motor (Fase)	1~
RPM (bomba)	2800
Volataje (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Max Temperatura del Agua (C°)	60
Peso Neto (Kg)	18,0Kg
Material de la bomba	Latón
Total Stop System	•
Autocebado	•

ACCESORIOS

Cod. 43515
Manguera Reforzada AP 8m
HP reinforced hose 8m

Cod. 43504
Pistola 3/8" (M)/M22x1,5mm
Trigger gun 3/8"(M)/M22x1,5mm

Cod. 46062
Lanza ALTA/BAJA Presión
Lance with HI/LOW pressure head